

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
フォークリフト，衛生資材運搬用	GM-D 1 0 7 6 2 7	
	作 成	平成 2 4 年 4 月 2 7 日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のカウンタバランスフォークリフトについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S D 6 0 0 1 フォークリフトトラッカー安全基準
N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1の2.3及びNDS Z 8 0 1 1による1種銘板を表示する。

- b) 1 種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1 部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1 部
- c) 納入品カタログ 1 部

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1 部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM-D107627
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成24年 4月27日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
カウンタバ ランスフォ ーク リフト	(株)豊田自動織機 プチRUNNER 3FBK (L) 9 日本輸送機(株) TRINCA FBT9P ^{b)} 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 ^{b)} ヘッドガード高を、2 0 0 0 mm以下に変更したものとする。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 本品は、J I S D 6 0 0 1 に準拠したカウンタバランスフォークリフトとする。
- b) 本品は、最大荷重9 0 0 k gとする。
- c) 本品は蓄電式とし、充電は、三相2 0 0 Vで充電できるものとする。
- d) 本品のヘッドガード及びマスト高さは、2 0 0 0 mm以下とする。
- e) 本品の全幅1 1 5 0 mm以下とする。
- f) 本品のフォークの長さは、9 5 0 mm以下とする。
- g) 本品の最小旋回転は、1 5 5 0 mm以下とする。